



SÜDERDE®

Mehr als Erde...

Straßenbaumsustrat 32 B

Straßenbaumsustrat, nicht überbaubar;
für den direkten Wurzelraum in offenen Baumgruben/-gräben
nach ZTV-Vegtra Mü 2018, Sieblinienband A/
FLL Empfehlung für Baumpflanzungen, Teil 2, Ausgabe 2010,
Pflanzgrubenbauweise 1

Verwendung:

Vegetationstragschicht für Baumpflanzungen



Körnung: 0/32 mm

Schüttgewicht: ca. 1,6 to/cbm

Kennwerte - ZTV-Vegtra-Mü 2018:

- Schlämmkornanteil: > 5 M.-% < 25 M.-%
- Sandanteil: > 30 Massen-%
- Gesamtporenvolumen: ≥ 35 Vol.-%
- Wassergehalt: < 8 Massen-%
- Wasserdurchlässigkeit: $\geq 5,0 \times 10^{-4} / \leq 5,0 \times 10^{-2}$
- Wasserkapazität: ≥ 25 Vol.-%
- Luftkapazität: ≥ 15 Vol.-%
- Organische Substanz: 1-4 Massen-%
- ph-Wert: 5,0-8,2
- Salzgehalt: ≤ 150 mg/100g Boden

Kennwerte - FLL, Teil 2, Ausgabe 2010:

- Schlämmkornanteil: > 5 M.-% < 25 M.-%
- Sandanteil: > 30 Massen-%
- Wassergehalt: < 8 Massen-%
- Wasserdurchlässigkeit: $\geq 5,0 \times 10^{-4} / \leq 5,0 \times 10^{-2}$
- Wasserkapazität: ≥ 25 Vol.-%
- Luftkapazität: ≥ 15 Vol.-%
- Organische Substanz: 1-4 Massen-%
- ph-Wert: 5,0-8,5
- Salzgehalt: ≤ 150 mg/100g Boden

Zusammensetzung:

Oberboden
Rollkies
Sand
Kopmpost

hergestellt im Trommel-Freifallmischer

Stand: 03/2023

Süderde GmbH - Lochhausener Str. 67 - 81249 München
Tel. 089/8120001 - sued@suederde.de - www.suederde.de